


D-Link®

USB-C TO 2.5G ETHERNET ADAPTER
DUB-E250

QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ОРНАТУ БОЙЫНША ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

PACKAGE CONTENTS



USB-C TO 2.5G ETHERNET ADAPTER DUB-E250

If any of these items are missing or damaged, please contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer running Microsoft Windows® OS or Mac OS®
- USB Type-C Port
- At least 32 MB of available disk space

PRODUCT SETUP

Step 1:

Plug the DUB-E250's USB-C connector into an available USB-C port on your computer.

Step 2:

Attach an Ethernet cable to the Ethernet port on the DUB-E250.

Step 3:

Attach the other end of the Ethernet cable to your network switch or router.

For Windows 7, 8, 10:**Step 4:**


Open **File Explorer** on your PC and find the virtual CD drive.

Step 5:

Click the virtual CD drive to install the driver. Once the driver installs successfully, the virtual CD drive will disappear.

For Mac OS 10.6 or later:**Step 4:**


Access the D-Link support website (<http://dlink.com/support>). Choose your local support site, then search for the model number (DUB-E250) to download and install the driver.



LED INDICATORS

After installing the drivers, the Connection LED will be lit solid orange. The data access LED will flash white while data is being transferred.

#	LED	Description
1	Connection	Orange (Solid) - Device operational
2	Data Access	White (Flashing) - Data being transferred



TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-700-100
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000 or 1860-233-3999
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@in.dlink.com

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : 1899-3540
Monday to Friday 9:30am to 6:30pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : support@kr.dlink.com

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@za.dlink.com

D-Link Middle East

Dubai, U.A.E.

Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@me.dlink.com
Tech Support: support.me@me.dlink.com

Egypt:

Technical Support Call Center: +20 2258 66777
General Inquiries: info.eg@me.dlink.com
Tech Support : support.eg@me.dlink.com

Kingdom of Saudi Arabia:

Technical Support:
+966 1121 70009
General Inquiries: info.sa@me.dlink.com
Tech Support: support.sa@me.dlink.com

Pakistan:

Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@me.dlink.com
Tech Support: support.pk@me.dlink.com

Morocco:

Phone office: +212 700 13 14 15
Email: morocco@me.dlink.com

Bahrain:

Technical Support: +973 1 3332904
Tech Support: support.me@me.dlink.com


Kuwait:

Tech Support: kuwait@me.dlink.com

United States

Phone: 877-453-5466
Internet: <http://support.dlink.com>

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



СЕТЕВОЙ АДАПТЕР 2.5 GIGABIT ETHERNET / USB TYPE-C DUB-E250

Если что-либо отсутствует или есть повреждения,
обратитесь к Вашему поставщику.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Компьютер с ОС Microsoft Windows® или Mac OS®
- Порт USB Type-C
- Минимум 32 МБ свободного места на диске

УСТАНОВКА

Шаг 1:

Подключите кабель с разъемом USB Type-C адаптера DUB-E250 к доступному порту USB Type-C компьютера.

Шаг 2:

Подключите Ethernet-кабель к Ethernet-порту адаптера DUB-E250.

Шаг 3:

Подключите Ethernet-кабель к коммутатору/маршрутизатору.

Для Windows 7, 8, 10:

Шаг 4:

Откройте на компьютере файловый менеджер и найдите соответствующий виртуальный диск.


Шаг 5:

Нажмите на виртуальный диск, чтобы установить драйвер. После успешной установки драйвера виртуальный диск более отображаться не будет.

Для Mac OS 10.6 и выше:

Шаг 4:


Скачайте необходимый драйвер со страницы описания DUB-E250 на сайте (<http://www.dlink.ru/>). Установите драйвер.



ИНДИКАТОРЫ

После установки драйвера индикатор соединения загорится оранжевым светом. Индикатор данных будет мигать белым светом во время передачи данных.

#	Индикатор	Описание
1	Соединение	Горит оранжевым светом – Устройство готово к работе
2	Данные	Мигает белым светом – Выполняется передача данных



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000/2500 Мбит/с) Разъем USB Type-C
Индикаторы	Соединение (горит оранжевым светом) Данные (мигает белым светом)

Функционал

Стандарты и функции	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T Спецификация USB 3.1 Gen 1 Спецификация USB 3.0 Спецификация USB 2.0 Приоритизация трафика 802.1p Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса Автоматическое определение скорости 10/100/1000/2500 Мбит/с Автоматическое определение MDI/MDIX Горячее подключение
Управление питанием	Функция энергосбережения снижает потребление электроэнергии, когда Ethernet-кабель отключен

Системные требования

Операционная система	Windows 7/8/10, Mac OS 10.6 и выше
----------------------	------------------------------------

Физические параметры и условия эксплуатации

Потребление энергии в режиме работы	250 мА
Потребление энергии в режиме ожидания	60 мА
Длина кабеля	160 мм
Размеры (Д x Ш x В)	53 x 21,5 x 15 мм
Вес	28,5 г
Рабочая температура	От 10 до 45 °C
Температура хранения	От 10 до 70 °C
Влажность при эксплуатации	От 10% до 85% без конденсата
Влажность при хранении	От 5% до 90% без конденсата
Сертификаты	CE, FCC, IC

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 10 до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства - 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, 0 - 2020.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון


פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il



КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



МЕРЕЖЕВИЙ АДАПТЕР 2.5 GIGABIT ETHERNET / USB TYPE-C DUB-E250

Якщо що-небудь відсутня або пошкоджене,
зверніться до Вашого постачальника.

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Комп'ютер з ОС Microsoft Windows® або Mac OS®
- Порт USB Type-C
- Мінімум 32 МБ вільного місця на диску

ВСТАНОВЛЕННЯ

Крок 1:

Підключіть кабель з роз'ємом USB Type-C адаптера DUB-E250 до доступного порта USB Type-C комп'ютера.

Крок 2:

Підключіть Ethernet-кабель до Ethernet-порту адаптера DUB-E250.

Крок 3:

Підключіть Ethernet-кабель до комутатора/маршрутизатора.

Для Windows 7, 8, 10:

Крок 4:

Відкрийте на комп'ютері файловий менеджер і знайдіть відповідний віртуальний диск.

Крок 5:


Натисніть на віртуальний диск, щоб встановити драйвер. Після успішної установки драйвера віртуальний диск більше відобразитися не буде.

Для Mac OS 10.6 и выше:

Крок 4:

Скачайте необхідний драйвер зі сторінки опису DUB-E250 на сайті (<http://www.dlink.ua/>). Встановіть драйвер.

Маршрутизатор




Комп'ютер



ІНДИКАТОРИ

Після установки драйвера індикатор з'єднання засвітиться помаранчевим світлом. Індикатор даних буде блимати білим світлом під час передачі даних.

#	Індикатор	Опис
1	З'єднання	Світиться оранжевим світлом - Пристрій готовий до роботи
2	Дані	Блимає білим світлом – Здійснюється передача даних



ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Оновлення програмного забезпечення та документація доступні на Інтернет-сайтах нашої корпорації.

Корпорація D-Link надає безкоштовну підтримку для клієнтів протягом гарантійного терміну. Клієнти можуть звернутися до групи технічної підтримки D-Link за телефоном або через Інтернет.

ДЛЯ КЛІЄНТІВ D-LINK НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Web-сайт: <http://www.dlink.ua>

E-mail: ua@dlink.ua

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЗА ТЕЛЕФОНОМ


(044) 545-64-40

(093) 170-00-85

АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ ОФІСІВ D-LINK ПО ВСЬОМУ СВІТУ

<http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/>

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ



2.5 GIGABIT ETHERNET / USB TYPE-C ЖЕЛІЛІК АДАПТЕРІ DUB-E250

Егер қандай да бір заты болмаса немесе зақымданулар болса, өз жеткізушіңізге хабарласыңыз.

ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР

- Microsoft Windows® немесе Mac OS® ОЖ-мен компьютер
- USB Type-C порты
- Дискіде кем дегенде 32 МБ бос орын

ОРНАТУ

1-қадам:

DUB-E250 адаптерінің USB Type-C жалғағышы бар кабельді компьютердің қол жетімді USB Type-C портына қосыңыз.

2-қадам:

Ethernet-кабелін DUB-E250 адаптерінің Ethernet-портына қосыңыз.

3-қадам:

Ethernet-кабельді коммутаторға/маршруттаушыға қосыңыз.

Windows 7, 8, 10 үшін:

4-қадам:

Компьютерде файл менеджерін ашыңыз және тиісті виртуалды дискіні табыңыз.

5-қадам:


Драйверді орнату үшін виртуалды дискіні басыңыз. Драйверді сәтті орнатқаннан кейін виртуалды диск бұдан былай көрсетілмейтін болады.

Mac OS 10.6 және жоғары үшін:

4-қадам:

(<http://www.dlink.ru/>) сайтынан DUB-E250 сипаттамасының бетінен қажетті драйверді жүктеп алыңыз. Драйверді орнатыңыз.

Маршруттаушы




Компьютер



ИНДИКАТОРЛАР


Драйверді орнатқаннан кейін қосу индикаторы қызғылт сары түспен жанады. Деректер индикаторы деректерді беру кезінде ақ түспен жыпылықтайды.

#	Индикатор	Сипаттамасы
1	Қосу	Қызғылт сары түспен жанып тұр- Құрылғы жұмысқа дайын
2	Деректер	Ақ түсті жарықпен жыпылықтайды - Деректерді беру орындалуда



CONTENIDOS DEL EMPAQUE

ESPAÑOL



USB-C TO 2.5G ETHERNET ADAPTER DUB-E250

Si alguno de estos elementos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Computador con Microsoft Windows® o Mac OS®
- Puerto USB tipo C
- Al menos 32 MB de espacio disponible en disco

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Paso 1:

Enchufe el conector USB-C del DUB-E250 en un puerto USB-C disponible en su computador.

Paso 2:

Conecte un cable Ethernet al puerto Ethernet del DUB-E250.

Paso 3:

Conecte el otro extremo del cable Ethernet a su Switch de red o Router.

Para Windows 7, 8, 10:

Paso 4:

Abra el Explorador de archivos en su PC y busque la unidad de CD virtual.

Paso 5:

Haga clic en la unidad de CD virtual para instalar el controlador. Una vez que el controlador se instale correctamente, la unidad de CD virtual desaparecerá.

Para Mac OS 10.6 o posterior:

Paso 4:


Acceda al sitio web de soporte de D-Link (<http://dlink.com/support>). Elija su sitio de soporte local, luego busque el número de modelo (DUB-E250) para descargar e instalar el controlador.



INDICADORES LED

Después de instalar los controladores, el LED de conexión se iluminará en naranja fijo. El LED de acceso a datos parpadeará en blanco mientras se transfieren los datos.

#	LED	Descripción
1	Conexión	Naranja (Fijo) – Dispositivo Operativo
2	Acceso de Datos	Blanco (Parpadeando) – Los Datos están siendo transferidos



Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA


Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



ADAPTADOR USB-C PARA 2.5G ETHERNET DUB-E250

Caso algum desses itens esteja faltando ou danificado, por favor entre em contato com o revendedor.

REQUISITOS DE SISTEMA

- Computador executando o SO Microsoft Windows® ou Mac OS®
- Porta USB-C
- Ao menos 32MB de espaço de armazenamento disponível

CONFIGURANDO O PRODUTO

Passo 1:

Conecte o conector USB-C do DUB-E250 a uma porta USB-C disponível em seu computador.

Passo 2:

Conecte um cabo Ethernet à porta Ethernet do DUB-E250.

Passo 3:

Conecte a outra ponta do cabo Ethernet ao seu switch ou roteador.

Para Windows 7, 8, 10:

Passo 4:

Abra o **Explorador de Arquivos** no seu PC e localize o drive de CD virtual.


Passo 5:

Clique no drive de CD virtual para instalar o driver. Assim que o driver for instalado corretamente, o drive de CD virtual irá desaparecer.

Para Mac OS 10.6 ou superior:

Passo 4:


Acesse a página de suporte da D-Link (<https://www.dlink.com.br/suporte/>). Busque pelo número do modelo (DUB-E250) para baixar e instalar o driver correto.



INDICADORES LED

Após instalar os drivers, o LED Conexão ficará laranja fixo. O LED Dados ficará branco piscando quando dados forem transferidos.

#	LED	Descrição
1	Conexão	Laranja (Fixo) – Dispositivo funcionando
2	Dados Access	Branco (Piscando) – Dados sendo transferidos




SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

ISI PAKET



USB-C TO 2.5G ETHERNET ADAPTER DUB-E250

Jika ada diantara item berikut ini hilang atau rusak ,
silahkan menghubungi reseller anda.

PERSYARATAN SISTEM

- Komputer yang menjalankan OS Microsoft Windows® atau Mac OS®
- Port USB Type-C
- Setidaknya tersedia 32 MB kapasitas hard disk

KONFIGURASI PRODUK

Langkah 1:

Tancapkan konektor DUB-E250 USB-C ke port USB-C pada komputer anda.

Langkah 2:

Tancapkan kabel Ethernet ke port Ethernet pada DUB-E250.

Langkah 3:

Pasang ujung lain dari kabel Ethernet ke network switch atau router anda.

Untuk Windows 7, 8, 10:

Langkah 4:

Buka **File Explorer** pada PC anda dan temukan virtual CD drive.


Langkah 5:

Klik virtual CD drive untuk menginstal driver. Setelah driver berhasil di instal, virtual CD drive akan menghilang.

Untuk Mac OS 10.6 atau yang terbaru:

Langkah 4:


Akses ke D-Link support website (<http://dlink.com/support>). Pilih website local support anda, kemudian cari nomer model (DUB-E250) untuk mendownload dan menginstal driver.



INDIKATOR LED

Setelah menginstal driver, LED koneksi akan menyala oranye solid. LED akses data akan berkedip putih pada saat data sedang di transfer.

#	LED	Description
1	Koneksi	Oranye (Solid) – Perangkat Beroperasi
2	Data Akses	Putih (Berkedip) – Data sedang ditransfer



DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Pertanyaan Umum: sales@id.dlink.com

Bantuan Teknis: support@id.dlink.com

Website : <http://www.dlink.co.id>

